

Опросный лист для выбора датчиков давления 415

Общая информация		
Предприятие		Дата заполнения
Контактное лицо:		Тел./факс:
Адрес:		E-mail:
Количество:		
Параметр:		
Измеряемый параметр	Избыточное давление ☐ Абсолютное давление ☐ Перепад давления ☐ Разрежение ☐ Давление-разрежение ☐	
Измеряемая среда		
Диапазон измерения	от _____ до _____	
Требуемая основная приведенная погрешность измерения, %	_____	
Температура окружающей среды	от _____ до _____ °C	
Температура измеряемой среды	от _____ до _____ °C	
Рабочее избыточное давление (для датчиков перепада давления)	_____	
Требования к датчику		
Выходной сигнал	аналоговый ☐ 4-20 мА ☐ 20-4 мА ☐ 0-5 мА ☐ 5-0 мА ☐ 0,4-2В цифровой ☐ на базе интерфейса RS-485 с протоколом обмена Modbus ☐ на базе HART-протокола ☐ на базе интерфейса USART ☐ на базе интерфейса USB ☐ реле	
☐ 1 предел измерения, мини, мод.8XX8 (кроме ДД, ДГ) ☐ 8 пределов измерения без индикатора, мод.8XXX ☐ 8 пределов измерения с индикатором, мод.5XXX		
Исполнение по взрывозащите	☐ общепромышленное ☐ искробезопасная цепь (Ex) ☐ взрывонепроницаемая оболочка (Вн)	
Резьбовое соединение с технологическим процессом	M20x1,5	
	M27x1,5 – открытая мембрана	
Электрическое подключение	Сальниковый ввод и клеммная колодка (С) --/-- для подсоединения к металлорукаву 1/2"(С3) --/-- для бронированного кабеля (С4) Разъем (розетка 2PM14) для мод.8XXX Разъем (розетка 2PM18) для мод.5XXX Разъем GSP3M20 (розетка GDM-3011) для мод.8XX8	
Монтажные части		
Вентильный блок (только для ДД)	БВ-3К-02	
Клапанный блок одновентильный (только для ДИ, ДА)	Е1250 02	
Кронштейн со скобой для крепления на трубе и плоской пов-сти ДД	КМЧ СК	
Трубки медные Ø6, гайки накидные, сухари (только ДД мод.8423)	КМЧ RVG	
Ниппель с накидной гайкой (только для ДИ, ДА, ДВ, ДИВ)	КМЧ М20	
Демпфер для защиты от гидроударов	Г	