

Сигнализатор оксида углерода COY1



Предназначен для выдачи сигнализации о превышении установленных значений массовой концентрации оксида углерода в воздухе.

Область применения

В помещениях котельных, в жилом секторе коммунального хозяйства, а также в шахтах, колодцах, на автостоянках, в крытых гаражах и на других объектах, где возможно выделение и скопление угарного газа.



Принцип работы - электрохимический.
Способ забора пробы - диффузионный.
Тип сигнализатора - стационарный.

Характеристики	Значения	Примечание
Стандартная установка порогов, мг/м ³	1-й 2-й 20 100	
Относительная погрешность срабатывания, %	± 25	
Срабатывание "сухих" контактов реле при достижении пороговых концентраций: 1-й порог 2-й порог	одна группа одна группа	параметры «сухих» контактов реле: 30 В; 2,5 А 220 В; 5 А
Рабочий температурный диапазон, °C	-10 / +50	
Степень защиты корпуса сигнализатора	IP 30	
Напряжение питания, В	от 150 до 253	частотой 50±1 Гц
Потребляемая мощность, ВА	5	
Время прогрева, минут	60	
Время срабатывания сигнализации, секунд	45	
Габаритные размеры, мм	195x60x120	
Масса, кг	1	
Срок службы прибора, лет, не менее: для датчика	10 5	



Комплект поставки

- > Сигнализатор;
- > Комплект ЗИП;
- > Документация.



Дополнительно заказывают

- > Баллоны с ГСО-ПГС;
- > Вентиль точной регулировки ИБЯЛ.306577.002;
- > Индикатор расхода ИБЯЛ.418622.003-01;
- > Диспетчерский пульт ДИСП ИБЯЛ.465213.003 (предназначен для приема сигналов «АВАРИЯ» от сигнализатора, выдачи световой и звуковой сигнализации с одновременным переключением "сухих" контактов реле);
- > ЭХД ИБЯЛ.305649.035-83 (замена при выработке)